

KITTEC® CB STUDIO-LINE

Přehled dat: **Prehľad dát:** Elektrické komorové pece **Elektrické komorové pece**

	Šířka vypalovacího prostoru (mm)	Hloubka vypalovacího prostoru (mm)	Výška vypalovacího prostoru (mm)	Objem (l)	Venkovní šířka (mm)	Venkovní hloubka (mm)	Venkovní výška (mm)	Venkovní výška včetně stojanu (mm)	Max. teplota (°C)	Výkon (kW)	Napětí (V)	Proud (A)	Hmotnost (kg)
	Šířka vypalovacího prostoru (mm)	Hloubka vypalovacího prostoru (mm)	Výška vypalovacího prostoru (mm)	Objem (l)	Vonkajšia šírka (mm)	Vonkajšia hloubka (mm)	Vonkajšia výška (mm)	Vonkajšia výška vrátane stojana (mm)	Max. teplota (°C)	Výkon (kW)	Napätie (V)	Prúd (A)	Hmotnosť (kg)
CBN 15	225	285	230	15	460	590	560	1370	1320	2,6	230 N~	10	25
CBN 33	340	340	285	33	580	645	620	1405	1320	3,0	230 N~	13	40
CBN 50	360	400	340	50	600	705	675	1435	1280 ± 30	3,6	230 N~	16	55
CBN 70	400	400	460	70	640	705	790	1485	1230 ± 30	3,6	230 N~	16	60
CBN 70 S	400	400	460	70	640	705	790	1485	1320	5,4	400 2N~	2x12 CEE16	60
CBN 100 S	455	400	570	100	690	705	905	1455	1320	7,5	400 3N~	3x11 CEE16	85
CBN 140 S	455	515	580	140	690	820	915	1465	1320	9,0	400 3N~	3x13 CEE16	110
CBN 200 S	570	515	680	200	805	820	1015	1525	1320	11,0	400 3N~	3x16 CEE16	140
CBN 280 S	570	625	800	280	805	930	1130	1590	1320	13,5	400 3N~	3x20 CEE32	180
CBN 330 S	570	740	800	330	805	1050	1130	1590	1320	17,0	400 3N~	3x25 CEE32	200

Technické změny vyhrazeny. **Technické zmeny vyhradené.**
4/14

Volitelné základní sety:

Voliteľné základné sety:

Set CBN 15

2 x 240x190 mm deska
6 x 50 mm stojka
3 x 100 mm stojka
1 kg kaolín

Set CBN 15

2 x 240x190 mm deska
6 x 50 mm stĺpik
3 x 100 mm stĺpik
1 kg kaolín

Set CBN 33

2 x 300x290 mm deska
6 x 50 mm stojka
3 x 100 mm stojka
1 kg kaolín

Set CBN 33

2 x 300x290 mm deska
6 x 50 mm stĺpik
3 x 100 mm stĺpik
1 kg kaolín

Set CBN 50

3 x 340x310 mm deska
6 x 50 mm stojka
6 x 100 mm stojka
1 kg kaolín

Set CBN 50

3 x 340x310 mm deska
6 x 50 mm stĺpik
6 x 100 mm stĺpik
1 kg kaolín

Set CBN 70

3 x 340x350 mm deska
6 x 50 mm stojka
6 x 100 mm stojka
3 x 150 mm stojka
1 kg kaolín

Set CBN 70

3 x 340x350 mm deska
6 x 50 mm stĺpik
6 x 100 mm stĺpik
3 x 150 mm stĺpik
1 kg kaolín

Set CBN 100

4 x 400x350 mm deska
9 x 50 mm stojka
6 x 100 mm stojka
3 x 150 mm stojka
1 kg kaolín

Set CBN 100

4 x 400x350 mm deska
9 x 50 mm stĺpik
6 x 100 mm stĺpik
3 x 150 mm stĺpik
1 kg kaolín

Set CBN 140

4 x 460x400 mm deska
9 x 50 mm stojka
6 x 100 mm stojka
3 x 150 mm stojka
1 kg kaolín

Set CBN 140

4 x 460x400 mm deska
9 x 50 mm stĺpik
6 x 100 mm stĺpik
3 x 150 mm stĺpik
1 kg kaolín

Set CBN 200

4 x 500x460 mm deska
9 x 50 mm stojka
6 x 100 mm stojka
6 x 150 mm stojka
1 kg kaolín

Set CBN 200

4 x 500x460 mm deska
9 x 50 mm stĺpik
6 x 100 mm stĺpik
6 x 150 mm stĺpik
1 kg kaolín

Set CBN 280

5 x 570x500 mm deska
9 x 50 mm stojka
3 x 100 mm stojka
6 x 150 mm stojka
3 x 200 mm stojka
1 kg kaolín

Set CBN 280

5 x 570x500 mm deska
9 x 50 mm stĺpik
3 x 100 mm stĺpik
6 x 150 mm stĺpik
3 x 200 mm stĺpik
1 kg kaolín

Set CBN 330

5 x 600x500 mm deska
9 x 50 mm stojka
3 x 100 mm stojka
6 x 150 mm stojka
3 x 200 mm stojka
1 kg kaolín

Set CBN 330

5 x 600x500 mm deska
9 x 50 mm stĺpik
3 x 100 mm stĺpik
6 x 150 mm stĺpik
3 x 200 mm stĺpik
1 kg kaolín

Vypalovací pece KITTEC®CB Studio Line jsou zhotovovány v malých sériích a nabízejí vynikající poměr ceny a výkonu. Tato série vznikla na základě velmi úspěšné CB řady, se kterou Kittec v roce 1979 jako první v Evropě odstartoval výrobní řadu poklopových pecí.

Naše pece jsou vyprojektovány k pravidelnému nasazení v udaném teplotním rozmezí. Opouštějí naši firmu pečlivě propočítané, smontované a přezkoušené - toto stvrzuje kontrolor svým jménem a podpisem při konečném testu na červené pečeti o provedené zkoušce. Poskytujeme záruku 3 roky na pec, vyjma - jako je zvykem - topných spirál.

Naše pece obdržíte ze specializovaného obchodu, který Vám velice rád poradí a pomůže se vším, co se týká vypalování.

Vypalovací pece KITTEC®CB Studio Line sú zhotovené v malých sériách a ponúkajú vynikajúci pomer ceny a výkonu. Táto séria vznikla na veľmi úspešnej CB rade, s ktorou Kittec v roku 1979 ako prvý v Európe odštartoval výrobu rady poklopových pecí. Naše pece sú vyprojektované na pravidelné nasadenie v uvedenom teplotnom rozmedzí. Opúšťajú našu firmu starostlivo prepočítané, zmontované a preskúšané - toto potvrdzuje kontrolór svojim menom a podpisom pri konečnom teste na červenej pečati o vykonanej skúške. Poskytujeme záruku 3 roky na pec, okrem - ako je zvykom - vyhrievacích spirál.

Naše pece obdržíte zo špecializovaného obchodu, ktorý Vám veľmi rád poradí a pomôže so všetkým, čo sa týka vypalovania.



KITTEC®, a.s.

Kelčice 144
CZ - 798 08 Vranovice-Kelčice
Tel.: +420 582 360 601
Fax: +420 582 360 633
e-mail: sale@kittec.cz
www.kittec.cz

Elektro komorová pec do 1320°C

Elektro komorová pec do 1320°C




KITTEC®

Dvě vrstvy izolace: lehčené žiaruvzdorné cihly + vysoko kvalitní izolace bez keramických vláken.

Dve vrstvy izolácie: odľahčené žiaruvzdorné tehly + vysoko kvalitná izolácia bez keramických vláken.

ESP-Energy Saving Package- energeticky úsporné provedení pro extrémě nízkou spotřebu u typů CBN 50 a CBN 70. U ostatních na základě požadavku.

ESP-Energy Saving Package- energeticky úsporné prevedenie s extrémě nízkou spotrebou u typu CBN 50 a CBN 70. U ostatných na základe požiadavky.



Komínek pro odťah splodín, zabezpečení proti kondenzační vodě.
Komín pre odťah splodín, zabezpečenie proti kondenzačnej vode.



Uzávěr víka (uzamykatelný)
Uzáver poklopu (uzamykatelný)

Komponenty z nerezů odolné proti korozi s nízkou venkovní teplotou.
Komponenty z nerezů odolné proti korózii s nízkou vonkajšiou teplotou.



Čidlo pro snímání teploty, instalované tak, aby bylo chráněno před poškozením.

Čidlo na snímání teploty, inštalované tak, aby bolo chránené pred poškodením.

Volitelně: přísávací otvor ve dnu s šíbrem.

Voliteľný: otvárací otvor na dne pece so šíbrem.



Topné spirály z kanthalového drátu s nízkým povrchovým zatížením, zajištěné proti vyskočení.

Výhrevné špirály z odporového drátu KANTHAL s nízkým povrchovým zaťažením, zaistené proti vyskočeniu



Profi

Volitelně: podstavec na kolečkách (dvě ze čtyř koleček s brzdou)



Basic

Volitelně: podstavec na kolieskách (dve zo štyroch koliesok s brzdou)

Nerezové spony k dotahování.

Nerezové spony k dotahovaniu obalu pece.



Korpus a dveře postavené bez lepidla, bez praskání.
Korpus a dvere postavené bez lepidla, bez praskania.

Široce otevíratelné dveře (až 170°)
Široko otváratelné dvere (až 170°)


Bezpečnostní spínač, nucené vypnutí.

Bezpečnostný spínač, vynútené vypnutie.



Podstavec na přání v barvách: antracitová, zelená, žlutá, červená a stříbrná.

Podstavec na pranie vo farbách: antracitová, zelená, žltá, červená a strieborná.



- 3- stranné vyhřívání (od CBN 100) pro lepší distribuci tepla.
- 3-stranné vyhrievanie (od CBN100) pre lepšiu teplotnú homogenitu.
- Pec je vybavena kabelem a vidlicí a připravena k připojení.
- Pec je vybavená káblom a vidlicou a je pripravená na zapojenie do siete.
- Jednoduše ovladatelný termoregulátor (různé modely) s kabelem a zástrčkou.
- Jednoducho ovladateľný termoregulátor (rôzne modely) s káblom a zástrčkou.

- Podrobný návod k obsluze.
- Podrobný návod na obsluhu.

- 3 roky záruky
- 3 roky záruky

Volitelně: sada nivelačních noh

Voliteľná: sada nivelačných nôh



CBN 15

Všestranně ovladatelné - tyto termoregulátory Všestranne ovládateľné - tieto termoregulátory

Kvalitní, velmi jednoduše ovladatelný regulátor s nastavitelnou vypalovací křivkou: zahřátí v 7 volitelných fázích na 580° (fixní hodnota), poté zahřátí s maximální rychlostí na volitelnou konečnou teplotu. Nakonec pak doba výdrže v jednotlivých volitelných fázích. Poté ukončení programu s (neregulovaným) ochlazením. Bez příplatku, je zahrnutý v základní ceně.

TC 44



Všechny hodnoty typické keramické vypalovací křivky (doba náběhu, regulované zahřátí ve dvou fázích na nastavitelnou konečnou teplotu, doba výdrže, regulované ochlazení) jsou libovolně nastavitelné. Na základě Vašich požadavků můžete odpovídajícím způsobem přizpůsobit a uložit šest programů. S příplatkem

TC 66



Všetky hodnoty typickej keramickej vypalovacej krivky (fáza náběhu, regulované zahriatie v dvoch fázich na nastaviteľnú konečnú teplotu, fáza výdrže, regulované ochladzovanie) sú ľubovoľne nastaviteľné. Na základe Vašich požiadaviek môžete zodpovedajúcim spôsobom prispôbiť a uložiť 6 programov. S príplatkom.

Vypalovací křivka TC 505 se skládá z doby náběhu, dvou nastavitelných dob náběhu + z fáze výdrže a z (regulované) fáze ochlazení. Všechny hodnoty jsou volně nastavitelné. Šest programů je pevně naprogramovaných, 23 dalších můžete navíc libovolně uložit. Kromě toho má regulátor blokovací tlačítko a samostatný ukazatel spotřeby energie. S příplatkem

TC 505



Vypalovacia krivka TC 505 sa skladá z fázy náběhu, z dvoch nastaviteľných fáz nahrievania + z fázy výdrže a z (regulovanej) fázy ochladzovania. Všetky hodnoty sú voľne nastaviteľné. Šesť programov je pevne naprogramovaných, 23 ďalších môžete navyše ľubovoľne uložiť. Okrem toho má regulátor blokovačie tlačítko a samostatný ukazovateľ spotreby energie. S príplatkom.

Kvalitný, veľmi jednoducho ovládateľný regulátor s nastaviteľnou vypalovacou krivkou: zahriatie v 7 voliteľných fázich na 580° (fixná hodnota), potom zahriatie s maximálnou rýchlosťou na voliteľnú konečnú teplotu. Nakoniec potom doba výdrže v jednotlivých voliteľných fázich. Potom ukončenie programu s (neregulovaným) ochladzovaním. Bez príplatku, je zahrnutý v základnej cene.